BARTENI
PARKING SYSTEMS

PROSTOR ZA PRAVI OKRET.

Rotirajuće platforme za vozila



Konceptualni prikaz ugradbene izvedbe

ARHITEKTURA / MOBILNOST / PREZENTACIJA

Katalog proizvoda i poziv na suradnju

01 / VRIJEDNOST PROIZVODA

Manje manevriranja. Više mogućnosti.

Kad prostor ne dopušta jednostavan okret, platforma okreće vozilo. Za privatne prilaze to znači ugodniji izlazak, a za prodajne prostore novu perspektivu prezentacije automobila.



Fotografija postojeće izvedbe

01

Praktičnost

Promjena smjera vozila na jednom mjestu.

02

Prostor

Manja potreba za višestrukim manevrima.

03

Dojam

Proizvod koji postaje dio arhitekture.

02 / TRŽIŠNE PRILIKE

Prepoznajte projekt. Ponudite rješenje.

01

Privatne kuće i vile

Uski prilazi, jedan ulaz i izlaz, garaže i okućnice u kojima je okretanje zahtjevno.

02

Arhitekti i projektanti

Uključivanje rotirajuće platforme u planiranje pristupa i oblikovanje vanjskog prostora.

03

Investitori i građevinari

Projekti s ograničenim manevarskim prostorom i naglaskom na komfor korisnika.

04

Auto saloni i izložbeni prostori

Dinamična prezentacija vozila i naglašavanje njegova dizajna iz različitih kutova.

Prodajni signal: kupac ima kvalitetan prostor i konkretan problem s okretanjem vozila, ili želi dojmljiv način njegova izlaganja.

03 / F450

Uklapa se u pod.
Ističe se funkcijom.



Konceptualni prikaz završne obloge

Ugradbena platforma F450 omogućuje povezivanje površine platforme s oblikovanjem prilaza. Od tehničkog metalnog pokrova do završne obloge usklađene s okolišem.

Ø 4,5 m
promjer platforme

24,3 cm
visina konstrukcije + završni sloj

Keramika, opločnici ili metalni pokrov: masa i debljina odabrane obloge provjeravaju se za svaki projekt.

03 / F450 / TEHNIČKI PREGLED

Iza jednostavnog okreta stoji pažljivo planiranje.

Promjer platforme	4.500 mm
Visina konstrukcije	243 mm + završna obloga
Maksimalna masa vozila	Do 3.500 kg, ovisno o završnoj obradi
Pogon	Električni motor; promjenjiva brzina
Smjer rotacije	U oba smjera
Upravljanje	Lokalno i daljinski; hold-to-run[1]
Pokrov	Metal ili odgovarajuća završna obloga
Pristup održavanju	Revizijski pristup pogonu i odvodu

Priprema lokacije

Za ugradbenu izvedbu potrebno je uskladiti građevinsku jamu, temeljnu podlogu, odvodnju i električni priključak. Projekt mora provjeriti slobodan prostor za puni okret cijelog vozila, uključujući prevjese.

[1] U standardnoj primjeni rotacija traje dok se drži tipka. Rukovatelj mora imati jasan pregled zone okretanja. Konačne vrijednosti, oprema i uvjeti ugradnje definiraju se tehničkom dokumentacijom i ponudom za konkretnu izvedbu.

04 / N490

Niska izvedba. Jednostavan pristup.



Nadzemna platforma N490 postavlja se na odgovarajuću postojeću podlogu. Niska konstrukcija i integrirana rampa omogućuju pristup vozila bez ugradbene jame.

Ø 4,9 m
promjer platforme

7,5 cm
visina platforme

04 / N490 / TEHNIČKI PREGLED

Iza jednostavnog okreta stoji pažljivo planiranje.

Promjer platforme	4.900 mm
Visina konstrukcije	75 mm
Nazivna nosivost platforme	4.500 kg
Pogon	Električni pogon
Smjer rotacije	U oba smjera
Upravljanje	Lokalno i daljinski
Pokrov	Perforirani ili glatki čelik
Pristup vozila	Nadzemna izvedba s integriranom rampom

Postavljanje i pristup

Nije potrebna ugradbena jama. Potrebno je osigurati odgovarajuću nosivu podlogu, električni priključak i slobodan prostor za rotaciju cijelog vozila. Dostupne su unutarnja i vanjska izvedba.

Nazivna nosivost platforme nije isto što i dopuštena masa vozila. Dopuštena masa vozila ovisi o završnoj obradi i konfiguraciji te se potvrđuje ponudom za konkretan projekt.

05 / S520 SHOWROOM

Scena za vozilo. Doživljaj iz svakog kuta.



Showroom model S520 namijenjen je prezentaciji vozila u salonima, galerijama i na događanjima. Povišena kružna izvedba naglašava automobil, a prijenosna rampa omogućuje pristup vozila.

Ø 5,2 m
promjer platforme

24,1 cm
visina platforme

05 / S520 / TEHNIČKI PREGLED

Iza jednostavnog okreta stoji pažljivo planiranje.

Promjer platforme	5.200 mm
Visina konstrukcije	241 mm
Nazivna nosivost platforme	4.500 kg
Pogon	Električni pogon
Smjer rotacije	U oba smjera
Upravljanje	Lokalno i daljinski
Pokrov	Čelični pokrov
Pristup vozila	Prijenosna rampa

Prezentacija i postavljanje

Povišena nadzemna platforma ne zahtijeva ugradbenu jamu. Podloga mora biti odgovarajuće nosivosti i ravnosti. Pristup, električni priključak i prostor okretanja usklađuju se s lokacijom i vozilom.

Nazivna nosivost platforme nije isto što i dopuštena masa vozila. Dopuštena masa vozila ovisi o završnoj obradi i konfiguraciji te se potvrđuje ponudom za konkretan projekt.

06 / PARTNERSKI MODEL

Vaši kontakti.
Naše rješenje.
Zajednička prilika.

Pozivamo potencijalne partnere s kontaktima u arhitekturi, graditeljstvu, nekretninama i automobilskoj industriji na suradnju u prodaji Barteni rotirajućih platformi.

Vaša preporuka

Prepoznajte projekt kojem je potrebna rotirajuća platforma i povežite nas s kupcem. Barteni preuzima tehničko usklađivanje, pripremu ponude i dogovor o realizaciji.

Ugovor i provizija

Ugovor o suradnji potpisujemo pri prvoj preporuci. Za realiziranu prodaju po vašoj preporuci isplaćujemo proviziju prema ugovorenim uvjetima.

Jasno dogovorena suradnja

Ugovorom definiramo iznos i uvjete isplate provizije te način evidentiranja preporuke. Opseg daljnje suradnje dogovaramo prema vašem tržištu i kontaktima.

07 / KONTAKT

Pokrenimo novi krug suradnje.



Želimo vam ponuditi suradnju i proširiti vašu ponudu Barteni rotirajućim platformama. Rado ćemo vam predstaviti modele, uvjete provizije i mogućnosti za vaše klijente.

Jelena Bogović

Barteni Parking Systems

info@barteniparking.com

+385 98 501 011

www.barteniparking.com